



ESMALTE SINTETICO URETANIZADO  
PLUS + 3 EN 1 - AZUL PENITENCIARIO



*esmalte*  
*sintético plus +* **3 EN 1**



## CARACTERÍSTICAS

Esmalte Sintético Brillante de secamiento al aire, elaborado con resinas uretanizadas Everpol de óptima calidad, con pigmento anticorrosivo y convertidor de óxido. Ideal para facilitar el proceso de aplicación en superficies con oxidación moderada, ya que inhibe la corrosión y brinda un acabado brillante, con protección anticorrosiva. El acabado es brillante de alto brillo y altamente resistente a la permeabilidad del agua, vapor de agua, aire y cualquier otro tipo de agente corrosivo.



## COMPOSICIÓN QUÍMICA

Resinas alquídicas, pigmentos orgánicos e inorgánicos, solventes, agentes secantes y aditivos.



## USOS

Gracias a su alto cubrimiento, brillo y rendimiento, son ideales para pintar todo tipo de superficies, como madera, metal o ladrillo, en ambientes interiores o exteriores. De secado rápido, excelente dureza y resistencia a la corrosión. Sus colores pueden entremezclarse para obtener nuevas tonalidades.

SELLOS / CERTIFICACIONES /  
DISTINCIONES / ATRIBUTOS/

*+ cubrimiento*  
*+ brillo*





## REFERENCIAS

E-619 - Azul penitenciario



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTENIDO DE SÓLIDOS	48 – 52 % en peso
VISCOSIDAD	95 – 100 KU (a 25°C)
PESO POR GALÓN	3.40 – 4.5 kg/gal
ADHERENCIA	80% mínimo
MOLIENDA	6.5 unidades Hegman mínimo para esmaltes brillantes.
RENDIMIENTO A 2 MIL (SECO)	25 – 40 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /gal sobre superficie nueva o cambio de color 40 – 50 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /gal para repintado o colores similares
BRILLO ESPECULAR A 60°	70 unidades mínimo
SECADO A 19°C y 60% H.R.	3 horas al tacto 6 horas al manejo 8 horas para repintar



## MODO DE USO

Preparación de la superficie: para pintar sobre superficies metálicas debe eliminarse completamente mugre, grasa y óxido. Para obtener una protección contra la corrosión máxima, aplicar inicialmente 2 manos de Multiprimer azul EVERY. Aplicar el Esmalte EVERY 3 en 1 - azul penitenciario, las manos necesarias para obtener el espesor de película final requerido. Para pintar sobre madera, aplique antes sellador lijable EVERY, sobre la superficie limpia y libre de imperfecciones. Lije suavemente y limpie completamente la superficie para mejorar la adherencia, luego aplique esmalte EVERY del color deseado. Aplicación: pistola, brocha o rodillo. Dilución: diluir con 1/4 de varsol por galón o hasta la viscosidad deseada. Limpieza del Equipo: Lavar con varsol inmediatamente después de usar el equipo.



## RECOMENDACIONES

Agite el contenido antes de usarlo. Para prevenir la formación de natas y el deterioro prematuro, luego de utilizarlo agregue sin agitar una pequeña cantidad de varsol o thinner al sobrante antes de almacenarlo. Nunca deje destapado o mal tapado el envase.



## ALMACENAMIENTO

Líquido inflamable. Debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie. Manténgase fuera del alcance de los niños en un lugar fresco y alejado de toda fuente de calor, chispas o llamas. En el lugar de almacenamiento y/o manipulación debe prohibirse fumar. Los desechos no deben botarse a la cañería, deben destruirse bajo supervisión en un sitio abierto que no represente riesgo alguno. En caso de incendio utilizar extintores tipo B-C. Almacenamiento máximo de 18 meses.



## PRECAUCIONES

Evite el contacto con la piel y los ojos o la exposición prolongada a sus vapores. Debe Utilizarse en lugares bien ventilados..



## TOXICOLOGÍA

Producto toxico por inhalación o ingestión. Irritante para la piel, ojos y vías respiratorias.



## MANIPULACIÓN

Se recomienda usar guantes de caucho y respirador provisto de cartuchos filtrantes para gases y vapores orgánicos. El sitio de trabajo debe tener muy buena ventilación. Si la piel ha estado expuesta sin la protección debida, debe lavarse con agua y jabón. Si se desea, pueden usarse cremas protectoras.

**NOTA:** La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S., no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.



**FECHA DE ELABORACIÓN**  
27 de mayo de 2024



**FECHA DE REVISIÓN**  
27 de mayo de 2025

### Lacas / Esmaltes / Vinilos / Barnices

Línea para Madera - Línea Arquitectónica - Línea Automotriz - Productos para la Industria

Kilómetro 1.8 Vía Madrid - Subachoque / Madrid - Cundinamarca  
PBX: 546 0505 - Celufijos: 311 876 5050 - 311 876 7633  
ventas@pinturasevery.com.co



SC-CER 507248