



AJUSTADOR UNIVERSAL



CARACTERÍSTICAS

Mezcla balanceada de solventes aromáticos, esteres y retardador, que favorecen la aplicación, secado homogéneo y nivelación para Primer Poliuretano 2K, Barniz Poliuretano 2K, Poliuretano 2K de colores.



MODO DE USO

Dosificación: utilizar de acuerdo a la especificación técnica de los productos descritos en la parte superior (ver características)



RECOMENDACION

El ajustador de poliuretano se puede agregar después de catalizar el producto, con el fin de obtener una viscosidad adecuada de aplicación. Sus componentes no interfieren en el acabado final.

SELLOS / CERTIFICACIONES /
DISTINCIONES / ATRIBUTOS/

- **Alto poder de dilución**
- **Proporciona alto brillo**
- **Secado rápido**



REFERENCIAS

L-610 / Ajustador Poliuretano



ALMACENAMIENTO

Líquido inflamable. Debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie. Manténgase fuera del alcance de los niños en un lugar fresco y alejado de toda fuente de calor, chispas o llamas. En el lugar de almacenamiento y/o manipulación debe prohibirse fumar. Los desechos no deben botarse a la cañería, deben destruirse bajo supervisión en un sitio abierto que no represente riesgo alguno. En caso de incendio utilizar extintores tipo B-C. Almacenamiento máximo de 12 meses.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PESO POR GALÓN	3.2 – 3.4 kg/gal (25°C)
COLOR	TRANSPARENTE



PRECAUCIONES

Producto toxico e irritante fuerte. En caso de contacto con la piel o los ojos, lave con abundante agua. En caso de ingestión no inducir el vómito y acudir inmediatamente al médico.



TOXICOLOGÍA

Producto toxico por inhalación o ingestión. Irritante para la piel, ojos y vías respiratorias.



MANIPULACIÓN

Se recomienda usar guantes de caucho y respirador provisto de cartuchos filtrantes para gases y vapores orgánicos. El sitio de trabajo debe tener muy buena ventilación. Si la piel ha estado expuesta sin la protección debida, debe lavarse con agua y jabón. Si se desea, pueden usarse cremas protectoras.

NOTA: La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S., no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.



FECHA DE ELABORACIÓN

18 de mayo de 2020



FECHA DE REVISIÓN

17 de Noviembre del 2022

Lacas / Esmaltes / Vinilos / Barnices

Línea para Madera - Línea Arquitectónica - Línea Automotriz - Productos para la Industria

Kilómetro 1.8 Vía Madrid - Subachoque / Madrid - Cundinamarca
PBX: 546 0505 - Celufijos: 311 876 5050 - 311 876 7633
ventas@pinturasevery.com.co



SC-CER 507248