

**ANTICORROSIVO PINTEMOS**

**R** Versión 3  
FOR-PE-GT-52

**ESMALTE SINTÉTICO**

**El Pro**

**DE LOS PROFESIONALES**

**PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES**

- **ALTO CUBRIMIENTO**
- **ALTO BRILLO Y NIVELACIÓN**



**CARACTERÍSTICAS:**

Imprimante Anticorrosivo con Vehículo Alquídico elaborado con resinas de excelente calidad.



**USO:**

Especialmente formulados para proporcionar protección barrera contra la corrosión de todo tipo de superficies metálicas ferrosas. No se recomienda aplicar sobre superficies que vayan a estar en contacto con alimentos. No utilizar como pintura de acabado.

### ANTICORROSIVO PINTEMOS

**R** Versión 3  
FOR-PE-GT-52



#### COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Resinas alquídicas, pigmentos inorgánicos, solventes, extendedores inertes, agentes secantes y aditivos.



#### REFERENCIAS:


30-100 a 30-104  
Gris, Rojo, Blanco, Negro.



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Contenido De Sólidos	58 - 62 % en peso
Viscosidad	110 – 115 ku (a 25°C)
Peso Por Galón	4.9 – 5.3 kg/gal
Adherencia	90% mínimo
Molienda	4.0 unidades hegman mínimo
Rendimiento A 1 Mils	53 – 57 m <sup>2</sup> /gal
Secado A 19°C Y 60% H.R.	4 horas al tacto 6 horas al manejo 10 horas para dar el acabado
Temperatura De Servicio	60°C máximo

### ANTICORROSIVO PINTEMOS

 Versión 3  
FOR-PE-GT-52

#### MODO DE EMPLEO:



Preparación de la superficie: para pintar sobre superficies metálicas debe eliminarse completamente mugre, grasa y óxido. Aplicar Anticorrosivo PINTEMOS, dejar secar, lijar suavemente y limpiar la superficie para mejorar la adherencia; luego aplicar Esmalte PINTEMOS del color deseado. Aplicación: pistola, brocha o rodillo. Dilución: diluir con ¼ de Varsol por galón o hasta la viscosidad deseada. Limpieza del Equipo: Lavar con Varsol inmediatamente después de usar el equipo.

#### RECOMENDACIONES:



Agite el contenido antes de usarlo. Para prevenir la formación de natas y el deterioro prematuro, luego de utilizarlo agregue sin agitar una pequeña cantidad de Varsol al sobrante antes de almacenarlo. Nunca deje destapado o mal tapado el envase.

#### ALMACENAMIENTO:



Líquido inflamable. Debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie. Manténgase fuera del alcance de los niños en un lugar fresco y alejado de toda fuente de calor, chispas o llamas. En el lugar de almacenamiento y/o manipulación debe prohibirse fumar. Los desechos no deben botarse a la cañería, deben destruirse bajo supervisión en un sitio abierto que no represente riesgo alguno. En caso de incendio utilizar extintores tipo B-C. Almacenamiento máximo de 1 año.

#### PRECAUCIONES:



Evite el contacto con la piel y los ojos o la exposición prolongada a sus vapores. Debe utilizarse en lugares bien ventilados.

#### TOXICOLOGÍA:



Producto tóxico por inhalación o ingestión. Irritante para la piel, ojos y vías respiratorias.

### ANTICORROSIVO PINTEMOS

**R** Versión 3  
FOR-PE-GT-52



#### MANIPULACIÓN:

Se recomienda usar guantes de caucho y respirador provisto de cartuchos filtrantes para gases y vapores orgánicos. El sitio de trabajo debe tener muy buena ventilación. Si la piel ha estado expuesta sin la protección debida, debe lavarse con agua y jabón. Si se desea, pueden usarse cremas protectoras.



#### NOTA:

La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S., no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.



Fecha de Elaboración:  
01 de febrero de 2018



Fecha de Revisión:  
16 de febrero de 2024



Km 1.8 Vía Madrid - Subachoque  
(Madrid - Cundinamarca)

PBX: (601) 546 05 05 - (601) 9 172 182

