



BARNIZ HIDROFUGO TRANSP. BASE AGUA



Línea Ladrillo



CARACTERÍSTICAS

Producto sintético de secado por evaporación de agua y coalescencia, que funciona como película protectora en fachadas de ladrillo a la vista. Pintura de color blanquecino que al secar genera una película protectora transparente.



USOS

Acabado transparente brillante de excelente flexibilidad, brillo y dureza. Realza el color y la apariencia del ladrillo dándole un carácter de elegancia único, complementado por una alta resistencia a la luz. Ideal para proteger todo tipo de superficies de madera, metal o ladrillo, en ambientes interiores y exteriores.



COMPOSICIÓN QUÍMICA

Resinas basadas en copolímeros acrílicos, agua, extendedores inertes, aditivos e hidrofugantes siliconados.

SELLOS / CERTIFICACIONES /
DISTINCIONES / ATRIBUTOS/



-  **Altamente Hidrófugo**
-  **Máxima Protección**
-  **Listo Para Aplicar**



REFERENCIAS

H-400
Barniz Hidrofugo Transparente Brillante Base Agua



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTENIDO DE SÓLIDOS	28 – 32 % en peso
VISCOSIDAD	69 – 72 KU (a 25°C)
PESO POR GALON	3.3 – 3.4 kg/gal
ADHERENCIA	90% mínimo
RENDIMIENTO A 1 MIL (SECO)	25 - 30 m ² /gal
BRILLO ESPECULAR A 60°	80 UNIDADES MINIMO
SECADO A 19°C y 60% H.R.	1 horas al tacto 3 horas al manejo 5 horas para repintar



MODO DE USO

Preparación de la superficie: antes de aplicar sobre ladrillo, verificar que se encuentre limpio, seco y libre de manchas ocasionadas por hongos, de lo contrario humedecer con ácido muriático al 10% en agua, limpiar el ladrillo y dejar actuar por 15 minutos, luego limpiar con un trapo seco, dejar secar muy bien y a continuación aplicar Barniz hidrofugo transparente BA Every. Aplicación: pistola, brocha o rodillo. Dilución: diluir con ¼ de agua por galón o hasta la viscosidad deseada. Limpieza del Equipo: Lavar con agua inmediatamente.



RECOMENDACIONES

Agitar el contenido antes de usarlo. Nunca dejar destapado o mal tapado el envase.



ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie. Manténgase fuera del alcance de los niños en un lugar fresco y alejado de toda fuente de calor, chispas o llamas. En el lugar de almacenamiento y/o manipulación debe prohibirse fumar. Los desechos no deben botarse a la cañería, deben destruirse bajo supervisión en un sitio abierto que no represente riesgo alguno. En caso de incendio utilizar extintores tipo B-C. Almacenamiento máximo de 1 año.



PRECAUCIONES

Evitar el contacto con la piel y los ojos o la exposición prolongada a sus vapores. Debe utilizarse en lugares bien ventilados.



TOXICOLOGÍA

Producto tóxico por ingestión. Irritante para la piel, ojos y vías respiratorias.



MANIPULACIÓN

Se recomienda usar guantes de caucho y respirador provisto de cartuchos filtrantes para gases y vapores orgánicos. El sitio de trabajo debe tener muy buena ventilación. Si la piel ha estado expuesta sin la protección debida, debe lavarse con agua y jabón. Si se desea, pueden usarse cremas protectoras.

NOTA: La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S., no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.



FECHA DE ELABORACIÓN

16 de mayo del 2023



FECHA DE REVISIÓN

16 de mayo del 2023

Lacas / Esmaltes / Vinilos / Barnices

Línea para Madera - Línea Arquitectónica - Línea Automotriz - Productos para la Industria

Kilómetro 1.8 Vía Madrid - Subachoque / Madrid - Cundinamarca
PBX: 546 0505 - Celufijos: 311 876 5050 - 311 876 7633
ventas@pinturasevery.com.co



SC-CER 507248