

BARNIZ SINTETICO PINTEMOS

R Versión 3
FOR-PE-GT-49

ESMALTE SINTÉTICO

El Pro

DE LOS PROFESIONALES

PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES

- **ALTO CUBRIMIENTO**
- **ALTO BRILLO Y NIVELACIÓN**



CARACTERÍSTICAS:


Esmalte Sintético Brillante de secamiento al aire.



USO:

Acabado transparente brillante de excelente flexibilidad y dureza, ideal para proteger todo tipo de superficies de madera, metal o ladrillo, en interiores y exteriores. Puede mezclarse con los Tintes Every para obtener un acabado transparente brillante coloreado o con los Esmaltes Sintéticos Pintemos.

BARNIZ SINTÉTICO PINTEMOS

 Versión 3
FOR-PE-GT-49



COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Resinas alquídicas, solventes, agentes secantes y aditivos.



REFERENCIAS:

30 300


Barniz transparente brillante.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Contenido De Sólidos	38 – 42 % en peso
Viscosidad	72 – 75 KU (a 25°C)
Peso Por Galón	3.0 – 3.50 kg/gal
Adherencia	80% mínimo
Rendimiento A 1 Mils (Seco)	30 - 35 m ² /gal.
Brillo Especular A 60°	85 unidades mínimo
Secado A 19°C Y 60% H.R.	3 horas al tacto 8 horas al manejo 12 horas para repintar

BARNIZ SINTÉTICO PINTEMOS

 Versión 3
FOR-PE-GT-49

MODO DE EMPLEO:



Preparación de la superficie: para pintar sobre superficies metálicas debe eliminarse completamente mugre, grasa y óxido. Aplicar Anticorrosivo PINTEMOS, dejar secar y a continuación aplicar el Esmalte PINTEMOS del color deseado. Para pintar sobre madera, aplique antes sellador lijable PINTEMOS, sobre la superficie limpia y libre de imperfecciones. Lije suavemente y limpie completamente la superficie para mejorar la adherencia, luego esmalte PINTEMOS del color deseado. Aplicación: pistola, brocha o rodillo. Dilución: diluir con $\frac{1}{4}$ de Varsol por galón o hasta la viscosidad deseada. Limpieza del Equipo: Lavar con Varsol inmediatamente después de usar el equipo.



RECOMENDACIONES:

Agite el contenido antes de usarlo. Para prevenir la formación de natas y el deterioro prematuro, luego de utilizarlo agregue sin agitar una pequeña cantidad de Varsol al sobrante antes de almacenarlo. Nunca deje destapado o mal tapado el envase.



ALMACENAMIENTO:

Líquido inflamable. Debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie. Manténgase fuera del alcance de los niños en un lugar fresco y alejado de toda fuente de calor, chispas o llamas. En el lugar de almacenamiento y/o manipulación debe prohibirse fumar. Los desechos no deben botarse a la cañería, deben destruirse bajo supervisión en un sitio abierto que no represente riesgo alguno. En caso de incendio utilizar extintores tipo B-C. Almacenamiento máximo de 1 año.



PRECAUCIONES:

Evite el contacto con la piel y los ojos o la exposición prolongada a sus vapores. Debe utilizarse en lugares bien ventilados.



TOXICOLOGÍA:

Producto tóxico por inhalación o ingestión. Irritante para la piel, ojos y vías respiratorias.

BARNIZ SINTÉTICO PINTEMOS

 Versión 3
FOR-PE-GT-49



MANIPULACIÓN:

Se recomienda usar guantes de caucho y respirador provisto de cartuchos filtrantes para gases y vapores orgánicos. El sitio de trabajo debe tener muy buena ventilación. Si la piel ha estado expuesta sin la protección debida, debe lavarse con agua y jabón. Si se desea, pueden usarse cremas protectoras.



NOTA:

La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S., no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.



Fecha de Elaboración:
06 de septiembre del 2016



Fecha de Revisión:
16 de febrero de 2024



Km 1.8 Vía Madrid - Subachoque
(Madrid - Cundinamarca)

PBX: (601) 546 05 05 - (601) 9 172 182

