



CATALIZADOR M-500 COMPONENTE II

200 C.C. PARA 1/1 DE:

Línea Catalizada

Tradicional



CARACTERÍSTICAS

Fabricado con ácidos y solventes de excelente calidad. Promueve la reacción de curado cuando se mezcla con el Sellador Catalizado Every o la Laca Catalizada Every.



MODO DE USO

Dosificación: Mezclar el Catalizador con el Sellador Catalizado EVERY y la Laca Catalizada EVERY en una relación en volumen de 1 a 20 (que corresponden con las cantidades suministradas).



REFERENCIAS

M - 500 / CATALIZADOR
(COMPONENTE II)



RECOMENDACION

Es muy importante hacer la mezcla de los dos componentes en la proporción recomendada porque un exceso de catalizador puede acelerar el secado hasta cuartear la película; por el contrario, una cantidad insuficiente ocasionará un secado incompleto. Sólo se debe preparar la cantidad a utilizar, porque la vida útil del producto una vez mezclados los dos componentes (Laca y Sellador Catalizado y Catalizador) es de 8 a 10 horas aproximadamente.



MANIPULACIÓN

Se recomienda usar guantes de caucho y respirador provisto de cartuchos filtrantes para vapores. El sitio de trabajo debe tener muy buena ventilación.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VALOR ACIDO	75 +/-2 mg KOH/gr sln.
PESO POR GALÓN	3.30 -3.40 kg/gal (19°C)



ALMACENAMIENTO

Líquido inflamable, debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie, debe mantenerse fuera del alcance de los niños en un lugar fresco y alejado de toda fuente de calor, chispas o llamas. En el lugar de almacenamiento y/o manipulación debe prohibirse fumar. Los desechos no deben botarse a la cañería o a los depósitos de basura, deben destruirse en un sitio abierto que no represente riesgo alguno. En caso de incendio utilizar extintor tipo B-C. Almacénese máximo 18 meses.



PRECAUCIONES

El catalizador es tóxico e irritante fuerte. En caso de contacto con la piel o los ojos lave con abundante agua. En caso de ingestión no inducir él vómito y recurrir inmediatamente al médico.



TOXICOLOGÍA

Producto toxico por inhalación o ingestión. Irritante para la piel, ojos y vías respiratorias.

NOTA: La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S., no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.



FECHA DE ELABORACIÓN

20 de Diciembre de 2017



FECHA DE REVISIÓN

17 de Noviembre del 2022

Lacas / Esmaltes / Vinilos / Barnices

Línea para Madera - Línea Arquitectónica - Línea Automotriz - Productos para la Industria

Kilómetro 1.8 Vía Madrid - Subachoque / Madrid - Cundinamarca
PBX: 546 0505 - Celufijos: 311 876 5050 - 311 876 7633
ventas@pinturasevery.com.co



SC-CER 507248