

ESMALTE SECADO RAPIDO EL PRO PINTEMOS

Version 3
FOR-PE-GT-169

ESMALTE SINTÉTICO

El Pro

DE LOS PROFESIONALES

SECADO EXTRA RÁPIDO



CONTIENE RESINAS
ALQUÍDICAS MODIFICADAS
PARA MEJOR SECADO
Y MAYOR DUREZA



PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES

- **ALTO CUBRIMIENTO**
- **ALTO BRILLO Y NIVELACIÓN**



CARACTERÍSTICAS:


Esmalte Sintético Brillante de secado RÁPIDO al aire.



USO:

Producto versátil de secado rápido, ideal para uso en industria, trabajos arquitectónicos e industria automotriz. Por su facilidad de aplicar y altísimo cubrimiento, es ideal para uso en trabajos que requieran costo vs. Beneficio.

ESMALTE SECADO RAPIDO EL PRO PINTEMOS

 Versión 3
FOR-PE-GT-169

COMPOSICIÓN QUÍMICA:



Resinas alquídicas modificadas para rápido secado, pigmentos inorgánicos, solventes y aditivos.



REFERENCIAS:


30-500 – 30-518
Blanco, Negro Y Aluminio



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Viscosidad	105 - 110
Densidad	3.75 – 4.05 kg/gal +/- 0.01
Molienda	7 unidades Hegman Mínimo
Adherencia (Hierro Sin Primer)	90 % Mínimo
Secado A 19°C Y 60% H.R.	25 - 30 min al tacto 4 - 5 Horas al manejo 8 horas para repintar 7 días curado total
Brillo A 60°	80 mínimo
Rendimiento A 1 Mils (Seco)	45 - 55 m ²

ESMALTE SECADO RAPIDO EL PRO PINTEMOS

 Versión 3
FOR-PE-GT-169

MODO DE EMPLEO:



Preparación de la Superficie: Para pintar sobre superficies metálicas deben eliminarse completamente mugre, grasa y óxido. Luego aplicar Anticorrosivo PINTEMOS. Antes de utilizarse sobre superficies brillantes es aconsejable lijarlas suavemente para eliminar el brillo y mejorar la adherencia. Aplicar segundas manos luego de 12 Horas. Aplicación: Pistola o Brocha. Dilución: No necesita diluirse si se aplica con brocha. Para aplicación con pistola diluir con $\frac{1}{4}$ a $\frac{1}{8}$ de diluyente Thinner o xilol por galón de esmalte de acuerdo con la viscosidad deseada. Limpieza del Equipo: Lavar con Thinner 2301 CENTRAL DE DISOLVENTES inmediatamente después de usar el equipo.

RECOMENDACIONES:



Para evitar la formación de natas, después de utilizarlo agregue sin agitar una pequeña cantidad de diluyente al sobrante antes de almacenarlo.

ALMACENAMIENTO:



Debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie o con humedad excesiva. Mantener fuera del alcance de los niños. No es inflamable. Almacenar máximo un año

PRECAUCIONES:




En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua. Debe utilizarse en lugares bien ventilados.

TOXICOLOGÍA:



En caso de ingestión consultar un médico, consultar ficha técnica y hoja de seguridad del producto.

ESMALTE SECADO RAPIDO EL PRO PINTEMOS

 Versión 3
FOR-PE-GT-169



MANIPULACIÓN:

Se recomienda usar guantes de caucho y gafas de seguridad para protegerse de las salpicaduras. Usar equipo respiratorio en espacios cerrados o sin suficiente ventilación.



NOTA:

La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S., no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones entregadas en la presente ficha técnica.



Fecha de Elaboración:
12 de enero de 2022



Fecha de Revisión:
12 de enero de 2022



Km 1.8 Vía Madrid - Subachoque
(Madrid - Cundinamarca)

PBX: (601) 546 05 05 - (601) 9 172 182

