

ESMALTE SINTÉTICO 2 EN 1 EL PRO PINTEMOS

R Versión 3
FOR-PE-GT-170

ESMALTE SINTÉTICO

El Pro
DE LOS PROFESIONALES



- MÁXIMA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA**
- BAJA PERMEABILIDAD**
- LIBRE DE METALES PESADOS**



CARACTERÍSTICAS:


Esmalte Sintético Brillante de secamiento al aire, elaborado con resinas resievery de óptima calidad, con pigmento anticorrosivo basado en zinc de baja toxicidad. Ideal para facilitar el proceso de aplicación en superficies metálicas, evitando el uso de imprimantes o anticorrosivos.



USO:

Gracias a su alto cubrimiento, brillo y rendimiento, son ideales para pintar todo tipo de superficies, como madera, metal o ladrillo, en ambientes interiores o exteriores. De secado rápido, excelente dureza y resistencia a la corrosión. Sus colores pueden entremezclarse para obtener nuevas tonalidades.

ESMALTE SINTETICO 2 EN 1 EL PRO PINTEMOS

 Versión 3
FOR-PE-GT-170



COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Resinas alquídicas, pigmentos orgánicos e inorgánicos, solventes, agentes secantes y aditivos.



REFERENCIAS:


30- 600 – 30-618
Blanco, Negro Y Aluminio.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Contenido De Sólidos	43 - 48 % en peso
Viscosidad	110 – 115 KU (a 25°C)
Peso Por Galón	3.40 – 4.2 kg/gal
Adherencia	80% mínimo
Molienda	6.5 unidades hegman mínimo para esmaltes brillantes
Rendimiento A 2 Mils (Seco)	25 – 40 m ² /gal sobre superficie nueva o cambio de color 40 – 50 m ² /gal para repintado o colores sim
Brillo Especular A 60°	70 unidades mínimo
Secado A 19°C Y 60% H.R.	5 horas al tacto 8 horas al manejo 12 horas para repintar

ESMALTE SINTETICO 2 EN 1 EL PRO PINTEMOS

 Versión 3
FOR-PE-GT-170

MODO DE EMPLEO:



Preparación de la superficie: para pintar sobre superficies metálicas debe eliminarse completamente mugre, grasa y óxido. Aplicar el Esmalte EL PRO 2 en 1 del color deseado, las manos necesarias para obtener el espesor de película deseado. Para pintar sobre madera, aplique antes sellador lijable PINTEMOS, sobre la superficie limpia y libre de imperfecciones. Lije suavemente y limpie completamente la superficie para mejorar la adherencia, luego aplique esmalte EL PRO 2 en 1 del color deseado. Aplicación: pistola, brocha o rodillo. Dilución: diluir con $\frac{1}{4}$ de Varsol por galón o hasta la viscosidad deseada.

RECOMENDACIONES:



Agite el contenido antes de usarlo. Para prevenir la formación de natas y el deterioro prematuro, luego de utilizarlo agregue sin agitar una pequeña cantidad de Varsol al sobrante antes de almacenarlo. Nunca deje destapado o mal tapado el envase.

ALMACENAMIENTO:



Líquido inflamable. Debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie. Manténgase fuera del alcance de los niños en un lugar fresco y alejado de toda fuente de calor, chispas o llamas. En el lugar de almacenamiento y/o manipulación debe prohibirse fumar. Los desechos no deben botarse a la cañería, deben destruirse bajo supervisión en un sitio abierto que no represente riesgo alguno. En caso de incendio utilizar extintores tipo B-C. Almacenamiento máximo de 1 año.

PRECAUCIONES:




Evite el contacto con la piel y los ojos o la exposición prolongada a sus vapores. Debe utilizarse en lugares bien ventilados.

TOXICOLOGÍA:



Producto tóxico por inhalación o ingestión. Irritante para la piel, ojos y vías respiratorias.

ESMALTE SINTETICO 2 EN 1 EL PRO PINTEMOS

 Versión 3
FOR-PE-GT-170



MANIPULACIÓN:

Se recomienda usar guantes de caucho y respirador provisto de cartuchos filtrantes para gases y vapores orgánicos. El sitio de trabajo debe tener muy buena ventilación. Si la piel ha estado expuesta sin la protección debida, debe lavarse con agua y jabón. Si se desea, pueden usarse cremas protectoras.



NOTA:

La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S., no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.



Fecha de Elaboración:
12 de enero del 2022



Fecha de Revisión:
16 de febrero de 2024



Km 1.8 Vía Madrid - Subachoque
(Madrid - Cundinamarca)

PBX: (601) 546 05 05 - (601) 9 172 182

