



esmalte sintético TIPO 1 premium



CARACTERÍSTICAS

Esmalte Sintético Brillante de secamiento al aire tipo I, elaborado de acuerdo a la Norma ICONTEC NTC 1283.



USOS

Gracias a su alto brillo y rendimiento, son ideales para pintar todo tipo de superficies, como madera, metal o ladrillo, en ambientes interiores o exteriores. De secado rápido, excelente dureza y resistencia. Sus colores pueden entremezclarse para obtener nuevas tonalidades.



COMPOSICIÓN QUÍMICA

Resinas alquídicas, pigmentos orgánicos e inorgánicos, solventes, agentes secantes y aditivos.

SELLOS / CERTIFICACIONES /

- *máximo rendimiento*
- *secado rápido*

**Para uso en exteriores
(alta resistencia)**



REFERENCIAS

E-112 A E-160

Azul Entonador Concentrado, Verde Entonador Concentrado, Gold Tonner Concentrado, Amarillo Cromo Limón, Aluminio Mezcla Limpio, Anoloc Bronce Perla, Anoloc Champaña, Anoloc Dorado Gold, Violeta Entonador Concentrado, Aluminio Grano Grueso Limpio, Amarillo Saturno, Corona Magenta, Verde Neon, Naranja Fuego.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTENIDO DE SÓLIDOS	40 – 50 % en peso
VISCOSIDAD	95 – 100 KU (a 25°C)
PESO POR GALÓN	3.30 – 4.20 kg/gal
ADHERENCIA	90% mínimo
MOLIENDA	6.5 unidades Hegman mínimo
RENDIMIENTO A 1 MIL (SECO)	30 – 40 m ² m ² /gal sobre superficie nueva o cambio de color 40 – 50 m ² m ² /gal para repintado o colores similares
BRILLO ESPECULAR A 60°	85 unidades mínimo
SECADO A 19oC y 60% H.R.	4 horas al tacto 6 horas al manejo 10 horas para repintar



MODO DE USO

Preparación de la superficie: para pintar sobre superficies metálicas debe eliminarse completamente mugre, grasa y óxido. Aplicar Anticorrosivo EVERY, dejar secar y a continuación aplicar el Esmalte Premium EVERY del color deseado. Para pintar sobre madera, aplique antes sellador lijable EVERY, sobre la superficie limpia y libre de imperfecciones. Antes de utilizar en superficies brillantes, lije suavemente y luego limpie completamente la superficie para mejorar la adherencia, a continuación aplique Esmalte Premium EVERY del color deseado. Aplicación: pistola, brocha o rodillo. Dilución: diluir con ¼ de varsol por galón o hasta la viscosidad deseada. Limpieza del Equipo: Lavar con varsol inmediatamente después de usar el equipo.



RECOMENDACIONES

Agite el contenido antes de usarlo. Para prevenir la formación de natas y el deterioro prematuro, luego de utilizarlo agregue sin agitar una pequeña cantidad de varsol o thinner al sobrante antes de almacenarlo. Nunca deje destapado o mal tapado el envase.



ALMACENAMIENTO

Líquido inflamable. Debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no/ estén expuestos a la intemperie. Manténgase fuera del alcance de los niños en un lugar fresco y alejado de toda fuente de calor, chispas o llamas. En el lugar de almacenamiento y/o manipulación debe prohibirse fumar. Los desechos no deben botarse a la cañería, deben destruirse bajo supervisión en un sitio abierto que no represente riesgo alguno. En caso de incendio utilizar extintores tipo B-C. Almacenamiento máximo de 18 meses.



PRECAUCIONES

Evite el contacto con la piel y los ojos o la exposición prolongada a sus vapores. Debe utilizarse en lugares bien ventilados.



TOXICOLOGÍA

Producto tóxico por inhalación o ingestión. Irritante para la piel, ojos y vías respiratorias.



MANIPULACIÓN

Se recomienda usar guantes de caucho y respirador provisto de cartuchos filtrantes para gases y vapores orgánicos. El sitio de trabajo debe tener muy buena ventilación. Si la piel ha estado expuesta sin la protección debida, debe lavarse con agua y jabón. Si se desea, pueden usarse cremas protectoras.

NOTA: La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S., no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.



FECHA DE ELABORACIÓN

06 de septiembre del 2016



FECHA DE REVISIÓN

11 de Noviembre de 2022

Lacas / Esmaltes / Vinilos / Barnices

Línea para Madera - Línea Arquitectónica - Línea Automotriz - Productos para la Industria

Kilómetro 1.8 Vía Madrid - Subachoque / Madrid - Cundinamarca
PBX: 546 0505 - Celufijos: 311 876 5050 - 311 876 7633
ventas@pinturasevery.com.co



SC-CER 507248