SELLADOR LIJABLE (40%)

Línea Nitro Clásica

CARACTERÍSTICAS

Sellador Nitrocelulósico elaborado de acuerdo a la Norma ICONTEC 3637. Especialmente formulado para proporcionar un sellamiento rápido de poro abierto en superficies de madera que no vayan a ser expuestas a la intemperie

USOS

Producto transparente de excelente rendimiento, flexibilidad, secado y dureza. Ideal para sellar y corregir imperfecciones en todo tipo de muebles y superficies de madera. Puede mezclarse con los Tintes Every para realzar la veta de la madera o cambiar su coloración.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Resinas alquídicas, pigmentos orgánicos e inorgánicos, solventes, nitrocelulosa y aditivos.

SELLOS / CERTIFICACIONES / DISTINCIONES / ATRIBUTOS/

- Secado Rápido
- Alta Resistencia
- Excelente Lijabilidad

REFERENCIAS

M-140/ Sellador lijable al 40%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTENIDO DE SOLIDOS	39 – 41% en peso
VISCOSIDAD	60 – 70 segundos en mobilometro a (19ºC)
PESO POR GALON	3.65 – 3.75 kg/gal
ADHERENCIA	90% mínimo
RENDIMIENTO A 1 MIL (SECO)	30 – 40 m^2 /gal
SECADO A 19ºC y 60% H.R.	15 minutos al tacto

MODO DE USO

Preparación de la superficie: Eliminar cualquier tipo de imperfección o suciedad de la madera. Si es muy porosa, el Sellador Nitro Every puede aplicarse puro, dejar secar una hora y lijar con papel No. 260. Aplicar las manos necesarias hasta obtener el llenado de poro deseado. Si se desea, el producto puede ser diluido para aplicar con pistola, lijando entre manos. Eliminar el polvillo residual y según el acabado deseado, aplicar Laca Nitrocelulósico Every transparente o de color; también puede aplicarse Barniz Transparente Every o Esmalte Every del color deseado. Si se aplica Laca Catalizada Every, se debe asegurar que el Sellador ha secado completamente. No es necesario diluir el producto si se aplica con espátula; para aplicación con pistola diluir en una relación 2:1 con thinner 2301 de Central de Disolventes: Producto. Aplicar con espátula o pistola. Limpieza de los utensilios: Lavar con thinner 2301 de Central de Disolventes inmediatamente después del uso.

ALMACENAMIENTO

Producto inflamable. Debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie. Manténgase fuera del alcance de los niños en un lugar fresco y alejado de toda fuente de calor, chispas o llamas. En el lugar de almacenamiento debe prohibirse fumar. Los desechos no deben botarse a la cañería, deben destruirse bajo la supervisión de personal especializado. En caso de incendio utilizar extintores tipo B-C. Almacenamiento máximo de 18 meses.

PRECAUCIONES

Utilice en lugares bien ventilados, evite el contacto prolongado con sus vapores y el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto lavar con abundante agua y acudir al médico en caso de irritación.

TOXICOLOGÍA

Producto toxico por inhalación o ingestión, irritante para la piel y los ojos. La exposición prolongada a sus vapores puede producir mareo, náuseas e irritación de las vías respiratorias.

NOTA: La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S., no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.

FECHA DE ELABORACIÓN	**FECHA DE REVISIÓN**
18 de octubre de 2016	**17 de Noviembre del 2022**