



HIDROFUGANTE PARA LADRILLO BASE AGUA



Línea Ladrillo



CARACTERÍSTICAS

Líquido de aspecto lechoso sin olor, que funciona como hidrofugante, evitando la permeabilidad del agua en fachadas de ladrillo, realzando su belleza y naturalidad. No cambia la apariencia ni el color de la superficie, protegiendo las fachadas de suciedad, polvo, lluvia acida y smog prolongando así su ciclo de mantenimiento.



USOS

Genera un efecto hidro repelente en fachadas de ladrillo a la vista, hormigón, bloque, concreto, piedra, fibrocemento u otros. A pesar de no generar película, su efecto de repelencia al agua es inigualable, permitiendo la respiración del material tratado, además de mantener el aspecto natural de las superficies. Funciona como recubrimiento preventivo para crecimientos bacterianos en tejas de fibrocemento. Garantía 5 años.



COMPOSICIÓN QUÍMICA

Agua, principios activos basados en silanos y siloxanos.

SELLOS / CERTIFICACIONES /
DISTINCIONES / ATRIBUTOS/



-  **Altamente Hidrófugo**
-  **Máxima Protección**
-  **Listo Para Aplicar**



REFERENCIAS

H-600
Hidrofugo Para Ladrillo Base Solvente



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COLOR	Blanco – aspecto lechoso
DENSIDAD Kg/GAL	3.8 Kg/gal
TIEMPO DE SECADO 25 °C	1 HORA
SECADO PARA REPINTE	1 HORA



MODO DE USO

Lavar muy bien la superficie a tratar con agua, jabón y desengrasante. Enjuagar muy bien para retirar cualquier exceso de surfactante. Permitir mínimo 3 días de secado previo a la aplicación del HIDROFUGO PARA LADRILLO EVERY. Listo para aplicar con medios manuales como brocha, trapo, estopa o mediante equipos de aspersion. No necesita dilución. Aplicar mínimo dos manos para obtener un mayor efecto de hidro-repelencia.



RECOMENDACIONES



ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en un lugar fresco y seco entre 5 y 40 °C.



PRECAUCIONES

PINTURAS EVERY garantiza el producto bajo las especificaciones técnicas establecidas en esta ficha técnica, sin embargo, no puede garantizar las condiciones de aplicación, uso, modificaciones de los sustratos y cambios en el proceso original sobre el cual fue evaluado el producto, ya que son propias de cada cliente.



TOXICOLOGÍA

Producto tóxico por inhalación o ingestión. Irritante para la piel, ojos y vías respiratorias.



MANIPULACIÓN

Se recomienda usar guantes de caucho. Si la piel ha estado expuesta al producto sin la protección debida, debe lavarse con agua y jabón. Si se desea, pueden usarse cremas protectoras.

NOTA: La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S., no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.



FECHA DE ELABORACIÓN
15 de mayo del 2023



FECHA DE REVISIÓN
15 de mayo del 2023

Lacas / Esmaltes / Vinilos / Barnices

Línea para Madera - Línea Arquitectónica - Línea Automotriz - Productos para la Industria

Kilómetro 1.8 Vía Madrid - Subachoque / Madrid - Cundinamarca
PBX: 546 0505 - Celufijos: 311 876 5050 - 311 876 7633
ventas@pinturasevery.com.co



SC-CER 507248