



LÍNEA CATALIZADA MADERPRO



Línea Catalizada
MaderPro
para los Profesionales de la Madera



CARACTERÍSTICAS

Laca catalizada al ácido elaborada de acuerdo a la Norma ICONTEC NTC 3732. Confiere a la superficie aplicada, un acabado fino de alta calidad, brillante o semimate del color deseado. De alta flexibilidad, dureza, nivelación y secado.



USOS

Ideal para pintar todo tipo de muebles y objetos de madera que no vayan a ser expuestos a la intemperie. Se puede mezclar con tintes Everly para obtener distintas tonalidades.



**COMPOSICIÓN
QUÍMICA**

Resinas alquídicas, resinas nitrogenadas, solventes, aditivos, mateantes y colorantes.

**SELLOS / CERTIFICACIONES /
DISTINCIONES / ATRIBUTOS/**



REFERENCIAS

M-650 A M-689/ Transparente Brillante, Brillante Miel, Brillante Caramelo, Transparente Semimate N.A., Negro Semimate Alto Cubrimiento

- **mayor rendimiento**
- **secado rápido**
- **excelente acabado**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PORCENTAJE DE SÓLIDOS	39% - 41% (en peso)
VISCOSIDAD	16 – 18 (19°C) Copa Ford No.4
PESO POR GALÓN	3.50 – 3.70 kg/gal
MOLIENDA	4 Unidades Hegman mínimo
RENDIMIENTO A 1 MIL (SECO)	43 – 47 m ² /gal
TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA	≥ 12h
SECADO A 19° C Y 60% H.R.	25 – 30 minutos al tacto 2 horas para repintar
BRILLO A 60°	90 mínimo para lacas brillantes 25 – 30 para lacas semimate



MODO DE USO

Eliminar todo tipo de grasa, mugre y oxido. Aplicar Sellador Catalizado Maderpro Every o Sellador Nitrocelulósico Every; luego de 1 hora de secado lijar con papel No. 220 o 240. Aplicar las manos necesarias hasta obtener el nivel de poro deseado, lijar con papel No. 320 o 360, retirar el polvillo y aplicar Laca Catalizada Maderpro Every según el acabado deseado. Antes de usar en superficies brillantes, es aconsejable lijar suavemente para eliminar el brillo. La Laca Catalizada Maderpro no necesita dilución, mezclar en relación 20:1 Laca: catalizador y aplicar con pistola. Limpieza de los utensilios: lavar con thinner 2301 de Central de Disolventes inmediatamente después del uso.



ALMACENAMIENTO

Producto inflamable. Debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie. Manténgase fuera del alcance de los niños en un lugar fresco y alejado de toda fuente de calor, chispas o llamas. En el lugar de almacenamiento debe prohibirse fumar. Los desechos no deben botarse a la cañería, deben destruirse bajo la supervisión de personal especializado. En caso de incendio utilizar extintores tipo B-C. Almacenar máximo 18 meses.



RECOMENDACIONES

Solo se debe preparar la cantidad a utilizar, porque la vida útil del producto una vez realizada la mezcla de los dos componentes es de 12 horas. Se recomienda realizar un lijado entre capas para garantizar la adherencia del producto. Agitar muy bien el producto antes de usar.



PRECAUCIONES

Utilice en lugares bien ventilados, evite el contacto prolongado con sus vapores y el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto lavar con abundante agua y acudir al médico en caso de irritación.



TOXICOLOGÍA

Producto tóxico por inhalación o ingestión, irritante para la piel y los ojos. La exposición prolongada a sus vapores puede producir mareo, náuseas e irritación de las vías respiratorias.



FICHA TÉCNICA LÍNEA MADERA



FOR-PE-GT-89
Versión 2

NOTA: La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S., no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.



FECHA DE ELABORACIÓN
06 de septiembre de 2016



FECHA DE REVISIÓN
17 de Noviembre del 2022

Lacas / Esmaltes / Vinilos / Barnices

Línea para Madera - Línea Arquitectónica - Línea Automotriz - Productos para la Industria

Kilómetro 1.8 Vía Madrid - Subachoque / Madrid - Cundinamarca
PBX: 546 0505 - Celufijos: 311 876 5050 - 311 876 7633
ventas@pinturasevery.com.co



SC-CER 507248