

LÍNEA NITRO AUTOMOTIVA

- ALTO CUBRIMIENTO
- ALTA CONCENTRACIÓN



CARACTERÍSTICAS:


Masilla nitrocelulósica de buena flexibilidad y dureza, de secado rápido, fácil de manejar y lijar. Rellena perfectamente las imperfecciones de la superficie.



USO:

Ideal para la industria del repintado de automotores, aunque se puede utilizar sobre todo tipo de superficies como madera, asbesto, cemento, etc. De buena flexibilidad y Adherencia, permiten un fácil lijado, gracias a su rápido secado pulverizan muy bien y no entrapan la lija. Su alto contenido de sólidos proporciona un relleno perfecto a pequeñas imperfecciones, por lo que se requieren menos capas de acabado. No absorben el color final.

MASILLA NITRO PINTEMOS

 Versión 3
FOR-PE-GT-77



COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Resinas alquídicas, pigmentos orgánicos e inorgánicos, solventes activos, extendedores inertes, nitrocelulosa y aditivos.



REFERENCIAS:

25-300 al 25-301
Gris, Blanca



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Viscosidad	110 – 120 segundos, mobilómetro de precisión ómicron. Masa 900 gramos.
Contenido De Sólidos	Contenido de solidos 44% - 46% en peso
Peso Por Galón	5.45 – 5.55 kg/gal
Molienda	5 unidades hegman mínimo
Rendimiento A 1 Mil (Seco)	40 – 45 m2/gal según el color
Adherencia	90% mínimo
Secado A 19°C Y 60% H.R.	3 horas para lijar

MASILLA NITRO PINTEMOS

 Versión 3
FOR-PE-GT-77



MODO DE EMPLEO:

Preparación de la superficie: Eliminar todo tipo de grasa, mugre y óxido. Aplicar masilla nitro PINTEMOS hasta que la superficie quede lisa y tersa. Lijar entre manos con lija No. 400 y a continuación aplicar Base Nitro PINTEMOS, dejar secar, lijar y luego dar el acabado con Laca Nitro PINTEMOS del color deseado. Aplicar con espátula plástica o metálica. Limpieza de los utensilios: Lavar con thinner 2301 de Central de Disolventes inmediatamente después del uso.



RECOMENDACIONES:

Agite el contenido antes de usarlo. Para prevenir la formación de natas y el deterioro prematuro, luego de utilizarlo agregue sin agitar una pequeña cantidad de thinner al sobrante antes de almacenarlo. Nunca deje destapado o mal tapado el envase.



ALMACENAMIENTO:

Producto inflamable. Debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie. Manténgase fuera del alcance de los niños en un lugar fresco y alejado de toda fuente de calor, chispas o llamas. En el lugar de almacenamiento debe prohibirse fumar. Los desechos no deben botarse a la cañería, deben destruirse bajo la supervisión de personal especializado. En caso de incendio utilizar extintores tipo B-C. Almacenar máximo un año.



PRECAUCIONES:


Utilice en lugares bien ventilados, evite el contacto prolongado con sus vapores y el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto lavar con abundante agua y acudir al médico en caso de irritación.



TOXICOLOGÍA:

Producto tóxico por inhalación o ingestión, irritante para la piel y los ojos. La exposición prolongada a sus vapores puede producir mareo, náuseas e irritación de las vías respiratorias.

MASILLA NITRO PINTEMOS

 Versión 3
FOR-PE-GT-77



MANIPULACIÓN:

Se recomienda usar guantes de caucho y respirador con cartuchos filtrantes para gases y vapores orgánicos y gafas de seguridad para protegerse de las salpicaduras. Si la piel ha estado expuesta al producto sin la protección debida, debe lavarse con agua y jabón. Si se desea, pueden usarse cremas protectoras.



NOTA:

La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S., no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.



Fecha de Elaboración:
06 de septiembre de 2016



Fecha de Revisión:
19 de febrero de 2024



Km 1.8 Vía Madrid - Subachoque
(Madrid - Cundinamarca)

PBX: (601) 546 05 05 - (601) 9 172 182

