MASILLA POLIESTER

Masilla Poliester
body filler
Ultra Liviana

CARACTERÍSTICAS

Conocida como masilla poliéster, de alto poder de relleno, con excelentes propiedades de lijado, flexibilidad y adherencia.

SELLOS / CERTIFICACIONES / DISTINCIONES / ATRIBUTOS/

- Suave Lijabilidad
- Altos Sólidos
- Secado Rápido

LÍNEA AUTOMOTRIZ

Ultra Liviana

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Resinas de poliéster, pigmentos orgánicos e inorgánicos, extendedores inertes y aditivos.

USOS

Su uso es ideal para corregir imperfecciones grandes y profundas en los sistemas de repinte automotriz.

REFERENCIAS

L-850 /Masilla Plastica Poliester

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VISCOSIDAD 25°C – MOBILOMETRO	55-60 segundos
ADHERENCIA	98 % mínimo
SECADO A 19°C Y 60%H.R. CATALIZADO PARA LIJAR	20 minutos
PESO POR GALON	4.10-4.40 kg/gal (25°C)

MODO DE USO

Preparación de la Superficie: La superficie a masillar debe estar perfectamente limpia, libre de grasa, polvo, oxido, etc. Aplicar la masilla mezclada en proporción de 100: 2 / Masilla: Catalizador. Dejar secar por 20 minutos y lijar con papel de lija en seco N° 120, luego lijar con papel de lija en N° 180 y N° 280, si se desean acabados más tersos. Aplicación: Espátula metálica o plástica. Dilución: No es necesaria. Mezclar las cantidades a usar.

RECOMENDACIONES

Preparar únicamente la cantidad necesaria para la aplicación. No se deben aplicar capas gruesas, ya que se puede presentar arrugamiento por un secado deficiente. Mantener los envases herméticamente cerrados.

ALMACENAMIENTO

Líquido inflamable. Debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie. Manténgase fuera del alcance de los niños en un lugar fresco y alejado de toda fuente de calor, chispas o llamas. En el lugar de almacenamiento y/o manipulación debe prohibirse fumar. Los desechos no deben botarse a la cañería, deben destruirse bajo supervisión en un sitio abierto que no represente riesgo alguno. En caso de incendio utilizar extintores tipo B-C. Almacenamiento máximo de 1 año.

PRECAUCIONES

Producto toxico e irritante fuerte. En caso de contacto con la piel o los ojos, lave con abundante agua. En caso de ingestión no inducir el vómito y acudir inmediatamente al médico.

TOXICOLOGÍA

Producto toxico por inhalación o ingestión. Irritante para la piel, ojos y vías respiratorias.

MANIPULACIÓN

Se recomienda usar guantes de caucho y respirador provisto de cartuchos filtrantes para gases y vapores orgánicos. El sitio de trabajo debe tener muy buena ventilación. Si la piel ha estado expuesta sin la protección debida, debe lavarse con agua y jabón. Si se desea, pueden usarse cremas protectoras.

NOTA: La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S., no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.

FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE REVISIÓN
29 de septiembre del 2022	17 de Noviembre del 2022