



RUBBING COMPOUND



CARACTERÍSTICAS

Pasta pulidora elaborada de acuerdo a la Norma ICONTEC NTC 1929. Presenta excelente extensibilidad, humectación y ausencia de pegajosidad.



COMPOSICIÓN QUÍMICA

Agua, extendedores inertes, agentes abrasivos, ácidos grasos, aditivos.



USOS

Elaborados con un grano abrasivo suave que permite eliminar la suciedad, desmanchar, brillar y polichar todo tipo de superficies metálicas o de madera, proporcionando a la pintura su apariencia original. También se puede usar como brillametal, aplicándolo directamente sobre superficies de cobre o bronce.

**SELLOS / CERTIFICACIONES /
DISTINCIONES / ATRIBUTOS/**

★ **DESMANCHA SIN DETERIORAR LA PINTURA** ★



REFERENCIAS

R-101 a R-102
Rojo Y Blanco





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|----------------|--------------------------|
| PESO POR GALÓN | 5.2 - 5.7 kg/gal |
| MOLIENDA | 5 Unidades Hegman mínimo |



MODO DE USO

Preparación de la superficie: con la ayuda de un trapo suave ligeramente humedecido, aplique pequeñas cantidades de pasta pulidora Every sobre la superficie libre de polvo con movimientos circulares y uniformes, ejerciendo una presión moderada. Para obtener óptimos resultados aplique sobre pequeñas zonas hasta cubrir totalmente la superficie; a continuación, retire el residuo con un trapo limpio y seco hasta obtener el brillo deseado. Aplicación: con cualquier tela suave tipo bayetilla o estopa. Este producto no necesita dilución, aunque de requerirse puede usar agua.



RECOMENDACIONES

Prepare únicamente la cantidad a utilizar porque la vida útil del producto una vez se ha mezclado se reduce considerablemente.



ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie. Manténgase fuera del alcance de los niños. Almacenar máximo 18 meses.



PRECAUCIONES

Utilice en lugares bien ventilados, evite el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto lavar con abundante agua y acudir al médico en caso de irritación.



TOXICOLOGÍA

Producto tóxico por ingestión, irritante para la piel y los ojos.



MANIPULACIÓN

Lavar las manos con agua y jabón luego de usar el producto.

NOTA: La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S., no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.



FECHA DE ELABORACIÓN
06 de septiembre de 2016



FECHA DE REVISIÓN
17 de Noviembre del 2022

Lacas / Esmaltes / Vinilos / Barnices

Línea para Madera - Línea Arquitectónica - Línea Automotriz - Productos para la Industria

Kilómetro 1.8 Vía Madrid - Subachoque / Madrid - Cundinamarca
PBX: 546 0505 - Celufijos: 311 876 5050 - 311 876 7633
ventas@pinturasevery.com.co



SC-CER 507248