



## CARACTERÍSTIC

Sistema catalizado al ácido diseñado para tinturar, sellar, acondicionar y dar acabado; con un particular mecanismo que realza las vetas en superficies de madera. Por su alto contenido de sólidos de 42%, proporciona un rápido sellado de poro con menos manos de pintura. Posee un rápido secado, lo que se traduce en una muy buena lijabilidad y eficiencia. Contiene aditivos de superficie, que proporcionan en el acabado una tersura inigualable. Fabricado con resinas resievery de alto desempeño.



## USOS

Ideal para para tinturar, sellar, acondicionar y dar acabado a superficies de madera que no vayan a ser expuestas a la intemperie. Garantiza un sellado rápido y excelente acondicionamiento de la madera, dando un acabado semimate coloreado con una fina tersura. Puede mezclarse con tintes, lacas y selladores catalizados Every para modificar el sistema de acuerdo con la necesidad del consumidor final.



## COMPOSICIÓN QUÍMICA

Resinas alquídicas, resinas nitrogenadas, solventes, aditivos, extendedores inertes y pigmentos.

## SELLOS / CERTIFICACIONES / DISTINCIONES / ATRIBUTOS/

- **mayor rendimiento**
- **secado rápido**
- **excelente acabado**





## REFERENCIAS

M 642 Y M-643 / Cedro Y Miel.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VISCOSIDAD	20 – 25 (19°C) COPA FORD NO.4
PORCENTAJE DE SOLIDOS	41% - 43% (EN PESO)
PESO POR GALON	3.50 – 4.20 KG/GAL
RENDIMIENTO A 1 MIL (SECO)	40 – 45 M <sup>2</sup> /GAL
TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA	≥ 4H
MOLIENDA	5.5 UNIDADES HEGMAN MINIMO
SECADO A 19°C Y 60% H.R.	15-20 MINUTOS AL TACTO 1 HORA PARA REPINTAR



## RECOMENDACIONES

Solo se debe preparar la cantidad a utilizar, porque la vida útil del producto una vez realizada la mezcla de los dos componentes es de 4 horas. Antes de usar en superficies brillantes, es aconsejable lijar suavemente para eliminar el brillo y realizar un lijado entre capas para garantizar la adherencia del producto. Agitar muy bien el producto antes de usar.



## MODO DE USO

Preparación de la superficie: Eliminar todo tipo de grasa, mugre y oxido. Aplicar el sistema catalizado 4 en 1; luego de 1 hora de secado lijar con papel No. 220 o 240. Aplicar las manos necesarias hasta obtener el nivel de poro deseado, lijar con papel No. 320 o 360, retirar el polvillo y aplicar sistema catalizado 4 en1 Every. Si se desea aplicar una capa gruesa del sistema, dejar secar 12 horas mínimo para prevenir problemas de arrugamiento o secado incompleto. El sistema catalizado no necesita dilución, mezclar en relación 20:1 sistema: catalizador y aplicar con pistola. Limpieza de los utensilios: lavar con thinner 2301 de Central de Disolventes inmediatamente después del uso.



## ALMACENAMIENTO

Producto inflamable. Debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie. Manténgase fuera del alcance de los niños en un lugar fresco y alejado de toda fuente de calor, chispas o llamas. En el lugar de almacenamiento debe prohibirse fumar. Los desechos no deben botarse a la cañería, deben destruirse bajo la supervisión de personal especializado. En caso de incendio utilizar extintores tipo B-C. Almacenamiento máximo de 18 meses.



## PRECAUCIONES

Utilice en lugares bien ventilados, evite el contacto prolongado con sus vapores y el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto lavar con abundante agua y acudir al médico en caso de irritación.



## TOXICOLOGÍA

Producto tóxico por inhalación o ingestión, irritante para la piel y los ojos. La exposición prolongada a sus vapores puede producir mareo, náuseas e irritación de las vías respiratorias.



## MANIPULACIÓN

Se recomienda usar guantes de caucho y respirador con cartuchos filtrantes para gases y Vapores orgánicos y gafas de seguridad para protegerse de las salpicaduras. Si la piel ha estado expuesta al producto sin la protección debida, debe lavarse con agua y jabón. Si se desea, pueden usarse cremas protectoras.



# FICHA TÉCNICA LÍNEA MADERA



**FOR-PE-GT-147**  
*Versión 2*

**NOTA:** La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S., no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.



**FECHA DE ELABORACIÓN**  
01 de febrero del 2018



**FECHA DE REVISIÓN**  
17 de Noviembre del 2022

## Lacas / Esmaltes / Vinilos / Barnices

Línea para Madera - Línea Arquitectónica - Línea Automotriz - Productos para la Industria

Kilómetro 1.8 Vía Madrid - Subachoque / Madrid - Cundinamarca  
PBX: 546 0505 - Celufijos: 311 876 5050 - 311 876 7633  
ventas@pinturasevery.com.co



SC-CER 507248