



TINTES LÍNEA TRADICIONAL



**Tinte**

★  
Línea

**Tradicional**

Legado de Tradición Maderera



**CARACTERÍSTICAS**

Solución concentrada de color de excelente rendimiento para tinturar todo tipo de madera y proporcionar color a pinturas base solvente.



**USOS**

Ideales para proporcionar color a muebles y todo tipo de superficies de madera. No levanta las fibras de la madera por lo que no requiere lijado. Puede aplicarse puro o mezclado con lacas y selladores nitrocelulósicos, selladores y lacas catalizadas, esmaltes y barnices sintéticos.



**COMPOSICIÓN  
QUÍMICA**

Solventes orgánicos, colorantes y aditivos.



**REFERENCIAS**

M 870 A M 884 / Wengue, Caoba, Miel, Caramelo, Vino Tinto, Rojo Ingles, Nogal, Rojo, Negro, Azul, Amarillo, Café, Caramelo Rojizo.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PESO POR GALÓN

3.10 – 3.20 kg/gal



## MODO DE USO

Preparación de la superficie: Eliminar cualquier tipo de imperfección o suciedad de la madera. Aplicar el tinte puro, diluido con thinner de Central de Disolventes o mezclado con sellador hasta conseguir la intensidad de color requerida. Dejar secar aproximadamente 5 minutos si se aplica puro, luego sellar la superficie y aplicar el acabado deseado. También puede aplicarse mezclado con lacas nitrocelulósicas o catalizadas. Aplicar con pistola, estopa, espuma o trapo. Dilución: no necesita dilución. Limpieza de los utensilios: Lavar con thinner 2301 de Central de Disolventes inmediatamente después del uso.



## ALMACENAMIENTO

Producto inflamable. Debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie. Manténgase fuera del alcance de los niños en un lugar fresco y alejado de toda fuente de calor, chispas o llamas. En el lugar de almacenamiento debe prohibirse fumar. Los desechos no deben botarse a la cañería, deben destruirse bajo la supervisión de personal especializado. En caso de incendio utilizar extintores tipo B-C. Almacenar máximo 18 meses.



## PRECAUCIONES

Utilice en lugares bien ventilados, evite el contacto prolongado con sus vapores y el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto lavar con abundante agua y acudir al médico en caso de irritación.



## TOXICOLOGÍA

Producto tóxico por inhalación o ingestión, irritante para la piel y los ojos. La exposición prolongada a sus vapores puede producir mareo, náuseas e irritación de las vías respiratorias.



## MANIPULACIÓN

Se recomienda usar guantes de caucho y respirador con cartuchos filtrantes para gases y vapores orgánicos y gafas de seguridad para protegerse de las salpicaduras. Si la piel ha estado expuesta al producto sin la protección debida, debe lavarse con agua y jabón. Si se desea, pueden usarse cremas protectoras.

**NOTA:** La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S., no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.



### FECHA DE ELABORACIÓN

18 de octubre de 2016



### FECHA DE REVISIÓN

17 de Noviembre del 2022

Lacas / Esmaltes / Vinilos / Barnices

Línea para Madera - Línea Arquitectónica - Línea Automotriz - Productos para la Industria

Kilómetro 1.8 Vía Madrid - Subachoque / Madrid - Cundinamarca  
PBX: 546 0505 - Celufijos: 311 876 5050 - 311 876 7633  
ventas@pinturasevery.com.co



SC-CER 507248