

**VINILO PINTE-MAS PINTEMOS**

**R** Versión 3  
FOR-PE-GT-167

Vinilo - Tipo 1  
**Pinte-Más**  
**Más Cubrimiento y**  
**Más Rendimiento**  
Acabado Mate



**CARACTERÍSTICAS:**


Pintura al agua en emulsión. Posee buena lavabilidad y durabilidad, alto cubrimiento y bioprotección contra bacterias. Cuenta con la tecnología de bajo salpique.



**USO:**

Formulados con resinas resistentes a las inclemencias del tiempo que le confieren mayor durabilidad, y lavabilidad, proporcionando un acabado mate a paredes y demás superficies (asbesto, cemento, cielo raso, madera, yeso, icopor, mortero, concreto, ladrillo, etc.). Indicados para entonar todo tipo de vinilos, tinturar telas, realizar trabajos de artesanía y decorar paredes, cielo raso y demás superficies. Recomendado para uso interior.

### VINILO PINTE-MAS PINTEMOS

 Versión 3  
FOR-PE-GT-167



#### COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Emulsión vinil acrílica, dióxido de titanio, pigmentos, agua y aditivos.



#### REFERENCIAS:


35 600 a 35 700  
Blanco.



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Contenido De Sólidos	35 + 0,5 % en peso
Viscosidad	120 – 130 unidades krebs (25°C)
Peso Por Galón	4.90 – 5.20 kg/gal (25°C)
Molienda	4 unidades hegman mínimo
Rendimiento A 1 Mils	25 – 35 m <sup>2</sup> /gal sobre superficie nueva, estucadas o cambio De color 40 – 55 m <sup>2</sup> /gal para repintado o colores similares
Secado A 19°C Y 60% H.R.	1 hora al tacto 4 horas para repintar

### VINILO PINTE-MAS PINTEMOS

 Versión 3  
FOR-PE-GT-167



#### MODO DE EMPLEO:

Preparación de la Superficie: Eliminar todo tipo de grasa, mugre, suciedad e imperfecciones de la superficie y resanar las zonas agrietadas o en mal estado. Diluir con  $\frac{1}{4}$  de agua por galón de vinilo o hasta la viscosidad deseada; a continuación, aplicar sobre la superficie, dejando secar aproximadamente dos horas entre manos. Puede aplicarse con rodillo, brocha o aplicador plano. Limpieza de los utensilios: Lavar con agua limpia inmediatamente después del uso.



#### RECOMENDACIONES:

Prepare únicamente la cantidad a utilizar porque la vida útil del producto una vez se ha mezclado con agua se reduce considerablemente.



#### ALMACENAMIENTO:

Debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie o con humedad excesiva. Manténgase fuera del alcance de los niños. Los desechos no deben botarse a la cañería. No es inflamable. Almacénese máximo un año.



#### PRECAUCIONES:


En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua. Debe utilizarse en lugares bien ventilados.



#### TOXICOLOGÍA:

Inofensivo por contacto directo con la piel o por inhalación. En caso de ingestión consultar un médico.

### VINILO PINTE-MAS PINTEMOS

 Versión 3  
FOR-PE-GT-167



#### MANIPULACIÓN:

Se recomienda usar guantes de caucho y gafas de seguridad para protegerse de las salpicaduras. Usar equipo respiratorio en espacios cerrados o no suficientemente ventilados.



#### NOTA:

La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S., no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.



Fecha de Elaboración:  
06 de septiembre del 2020



Fecha de Revisión:  
16 de febrero de 2024



Km 1.8 Vía Madrid - Subachoque  
(Madrid - Cundinamarca)

PBX: (601) 546 05 05 - (601) 9 172 182

