LASUR IMPREGNANTE EVERLAS

Everlas
lasur IMPREGNANTE PARA MADERA

CARACTERÍSTICAS

Lasur base solvente para la protección integral de la madera interior y exterior; trabaja a poro abierto y no genera película. Contiene aglomerante hecho a base de resinas naturales. Hidrofugo de alta resistencia a la intemperie y a la humedad. Fungicida, inmunizante que previenen e inhiben la formación del hongo de la mancha azul y el ataque de insectos. Resistente a la acción de los rayos UV.

USOS

Para uso en fachadas, puertas, ventanas, balcones y elementos estructurales (no se aconseja su uso para pisos y decks). El uso de Everlas incoloro no es recomendado para exteriores.
Campos de aplicación: Maderas nuevas y/o usadas interiores o exteriores que no tengan residuos de sistemas de pintura previos.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Contiene resinas naturales, hidrofugan tés, pigmentos inorgánicos, aditivos de protección y solventes

SELLOS / CERTIFICACIONES / DISTINCIONES / ATRIBUTOS/

altamente hidrófugo

PIONEROS MADEREROS DESDE 1972

REFERENCIAS

M-980 – M-990
Incoloro, limba, arena, jakaranda, castaño, verde, nogal, nogal claro, teka, caoba y wengué.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VISCOSIDAD	11 – 14 segundos Ford #4
DENSIDAD	3.33 Kg/gal +/- 0.01
PUNTO DE INFLAMACION	>38 ºC
CONTENIDO DE VOC	Aprox. 600g/L
TIEMPO DE SECADO (20ªC/65 % HR)	Entre manos 3 – 6 horas Seco 24 horas Curado 8 días
RENDIMIENTO (galón)	18 – 24 m^2

MODO DE USO

Agitar con espátula antes y durante la aplicación para obtener un color homogéneo. Aplicar dos manos con paño seco o brocha plana siguiendo la dirección de la fibra. Siempre mezclar muy bien el contenido del envase previo al uso.

RECOMENDACIONES

La superficie debe estar limpia, firme, seca, sin óxido ni grasa. Tener siempre presente que este producto se utiliza para aplicar sobre maderas en su estado natural o virgen. Limpieza de utensilios de aplicación con thinner o varsol.

ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie o con humedad excesiva. Mantener fuera del alcance de los niños. No es inflamable. Almacenar máximo 18 meses.

PRECAUCIONES

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua. Debe utilizarse en lugares bien ventilados.

TOXICOLOGÍA

En caso de ingestión consultar un médico, consultar ficha técnica y hoja de seguridad del producto.

MANIPULACIÓN

Se recomienda usar guantes de caucho y gafas de seguridad para protegerse de las salpicaduras. Usar equipo respiratorio en espacios cerrados o sin suficiente ventilación.

NOTA: La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S., no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.

FECHA DE ELABORACIÓN
01de junio del 2021

FECHA DE REVISIÓN
17 de Noviembre del 2022