PRIMER UNIVERSAL PARA PLÁSTICOS

CARACTERÍSTICAS

Producto elaborado con poliolefinas cloradas de altísimo desempeño y rendimiento, que permiten promover la adherencia de pinturas a sustratos plásticos.

USOS

Está diseñado para ser utilizado como promotor de adherencia en diferentes tipos de sustratos plásticos de policarbonato, polietileno, PET, polipropileno y acrilonitrilo butadieno estireno entre otros.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Solventes activos y Poliolefina

REFERENCIAS

PP 100/ Primer Para Plásticos

SELLOS / CERTIFICACIONES / DISTINCIONES / ATRIBUTOS/

Promotor de adherencia
Monocomponente
(listo para aplicar)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VISCOSIDAD COPA FOUR (Seg)	10 – 20
PESO POR GALON	2.9 – 3.3 kg/gal

ALMACENAMIENTO

Líquido inflamable. Debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie. Manténgase fuera del alcance de los niños en un lugar fresco y alejado de toda fuente de calor, chispas o llamas. En el lugar de almacenamiento y/o manipulación debe prohibirse fumar. Los desechos no deben botarse a la cañería, deben destruirse bajo supervisión en un sitio abierto que no represente riesgo alguno. En caso de incendio utilizar extintores tipo B-C. Almacenamiento máximo 6 meses.

PRECAUCIONES

Destapar con precaución, haciendo presión sobre la tapa con una estopa o trapo para evitar que la presión interna provoque salpicaduras al rostro. Producto toxico y altamente irritante. En caso de contacto con la piel o los ojos, lave con abundante agua por o menos por 15 minutos. En caso de ingestión no inducir el vómito y acudir inmediatamente al médico.

TOXICOLOGÍA

Producto toxico por inhalación o ingestión, irritante para la piel y los ojos. La exposición prolongada a sus vapores puede producir mareo, náuseas e irritación de las vías respiratorias.

MANIPULACIÓN

Se recomienda usar guantes de caucho y respirador provisto de cartuchos filtrantes para gases y vapores orgánicos. El sitio de trabajo debe tener muy buena ventilación. Si la piel ha estado expuesta sin la protección debida, debe lavarse con agua y jabón.

NOTA: La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S., no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.

FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE REVISIÓN
01 de Septiembre del 2020	17 de Noviembre del 2022