



LÍNEA TRÁFICO



**LÍNEA
TRÁFICO**
BASE SOLVENTE



CARACTERÍSTICAS

Pintura base solvente para demarcación de pavimentos, elaborada de acuerdo a la norma ICONTEC NTC 1360. Proporciona excelente durabilidad, rápido secado, excelente retención de perlas de vidrio para visibilidad nocturna.



USOS

Gracias a su alta resistencia a la abrasión, solidez a la luz y excelente adherencia, es ideal para pintar sobre superficies de asfalto y concreto. Puede utilizarse en la demarcación y señalización de carreteras, parqueaderos, canchas deportivas, pisos de bodegas, entre otros.



**COMPOSICIÓN
QUÍMICA**

Resina 100% acrílica, dióxido de titanio, pigmentos, extendedores inertes, solventes orgánicos y aditivos.

**SELLOS / CERTIFICACIONES /
DISTINCIONES / ATRIBUTOS /**

**Acabado
semi-mate**

- **Máxima adherencia**
- **Alto cubrimiento y rendimiento**
- **Secado rápido**



REFERENCIAS

TR 301 A TR 309
Blanco, Negro, Amarillo, Rojo, Azul



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTENIDO DE SÓLIDOS	66 – 70 % en peso
VISCOSIDAD	90 – 100 Unidades Krebs (25°C)
PESO POR GALÓN	4.2 – 5.6 kg/gal (25°C)
MOLIENDA	4 unidades Hegman mínimo
RENDIMIENTO A 8 MILS (SECO)	8 – 12 m ² /gal sobre superficie nueva, estucadas o cambio de color
REMOCIÓN DE MANCHAS	90 % mínimo
SECADO A 19° C Y 60% H.R.	1 hora al tacto / 4 horas para repintar
SECADO A 19°C y 60% H.R.	6 – 12 minutos No pick-up 50 – 60 minutos para dar al trafico



MODO DE USO

Preparación de la superficie: Eliminar todo tipo de mugre o suciedad de la superficie, la cual debe estar totalmente seca. El Trafico Every no necesita dilución; en caso de que se requiera puede ser diluido con xileno. Cuando se aplique con perlas de vidrio, agregar ente 4 y 6 lb por galón. Puede aplicarse con rodillo, brocha o máquina de aplicación. Limpieza de los utensilios: Lavar con thinner Central de Disolventes inmediatamente después del uso.



RECOMENDACIONES

Agitar muy bien el producto antes de utilizarlo. No aplicar capas de pintura demasiado gruesas para facilitar el secado y la adherencia.



ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie o con humedad excesiva. Manténgase fuera del alcance de los niños. Los desechos no deben botarse a la cañería. Producto inflamable.



PRECAUCIONES

En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua. Debe utilizarse en lugares bien ventilados.



TOXICOLOGÍA

Irritante al contacto directo con la piel, ojos o mucosas. En caso de ingestión consultar un médico.



MANIPULACIÓN

Se recomienda usar guantes de caucho y gafas de seguridad para protegerse de las salpicaduras. Usar equipo respiratorio en espacios cerrados o no suficientemente ventilados.

NOTA: La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S., no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.



FECHA DE ELABORACIÓN

7 de Febrero del 2019



FECHA DE REVISIÓN

17 de Noviembre del 2022

Lacas / Esmaltes / Vinilos / Barnices

Línea para Madera - Línea Arquitectónica - Línea Automotriz - Productos para la Industria

Kilómetro 1.8 Vía Madrid - Subachoque / Madrid - Cundinamarca
PBX: 546 0505 - Celufijos: 311 876 5050 - 311 876 7633
ventas@pinturasevery.com.co



SC-CER 507248